

一、材料規範

1. 產品規格：地板需為 0.8cm~1cm 防水卡扣地板。
2. 塑化劑無檢出(參考 CNS15138-1)
3. 吸水造成長度及寬度變化試驗(± 0.05)
4. 加熱造成長度及寬度變化試驗(± 0.05)
5. 耐藥品性(參考 CNS8907:1991)
6. 甲醛釋出量(未檢出)
7. 表面耐磨性 50000 轉-(底材未露出)
8. 洛氏硬度(HRR)-99
9. 防焰性(加熱 10 秒，餘焰時間、餘燼時間、碳化長度皆為 0)
10. 防滑檢測(防滑係數高於 0.8)
11. 樓板表面材衝擊音降低量性能(達降噪 19 分貝)
12. 密度(經 CNS8907(2016)B 法檢測值達 2000 以上)
13. 耐衝擊性(W2-300 50 cm)-試體無龜裂、剝離及開裂狀態，也無貫穿孔
14. 尺度安定性(縱向橫向變化率達 0.03，外觀無改變)
15. 重金屬檢測(達綠建材標準)
16. 原廠採購證明
17. 施工地坪容許率須控制於 200 公分 3mm 內，地面不得有水泥凸起、凹陷、鐵釘等異物。
18. 本工程採直鋪式施工(不打釘、不打膠)，素地局部細微落差產生些微浮動屬正常現象。
19. 報價含材料、砂利康、收邊料、防潮布、直鋪施工、保固十年
20. 板材十年保固：板材質量問題，由廠商提供免費維修及更換。(僅原廠直鋪連工帶料有效，平鋪夾板、傳統架高保固 年)
21. 終身保修：因天災及不可抗力、人為使用不當等因素之損壞，廠商提供收費維修服務。