

圓山聯誼會點心房二門冷藏及冷凍冰箱規範表

1. 使用溫度 1°C/-25°C。(凍庫的保溫層加厚預防冷凝水，內尺吋不變)
2. 壓縮機採單相 220V，Danfoss SC-12CLX，SC-15CLX，冷媒 R404A。
3. A. 電路系統附漏電短路斷路器 x2(日製 ELCB，額定感度動作電流 200mA)
B. 高低壓力開關 x2(SAGINOMIYA，手動復歸)
C. 電磁接觸器附積熱電驛 x 2(品牌:三菱)
D. 電子式顯示溫度控制器 x2(品牌:得意或盛年，附設定說明)
E. 高溫警報(小神童)
※以上 A+C 安裝於鍍鋅開關箱內
4. 冷卻系統採氣冷式附可拆洗濾網。
5. 蒸發器採吸頂式，排水採防臭後背板白鐵水槽蒸發式。冰箱內底層有排水附塞子。
6. 冷媒系統附乾燥器、視窗、電磁閥(SAGINOMIYA)，並採泵集停機。
7. 白鐵箱體冰箱:長 80cm、寬 91cm、全高 200cm x2 台，冷藏(右開門)
白鐵層架 x 6 片，冷凍(左開門)插盤式 x 8 組(鋁盤尺寸 71.5cm x 46cm)，
白鐵可調式腳，附白鐵鎖片裝置，門後鈕採不自動復歸後鈕(無回歸筒型式)，冰箱門板與門把為平整一體(如樣式)。
8. 安裝位置須事先至現場勘查，以實際現場尺寸為準。
9. 冰箱移除、安裝應配合業主時間，並將舊冰箱移除由廠商回收及廢棄物清理。
10. 一次測電源由業主拉至現場，配合銜接。
11. 冷凍冷藏冰箱設備保固兩年。